



## پوش رنگ نیم پلاستیک مات سوپر ACE-520

### شرح محصول

این پوش رنگ بر پایه رزین پلی وینیل استات با قابلیت سهولت اجرا سرعت خشک شدن بالا، پوشش عالی و فاقد بوی نا مطبوع می باشد و بدلیل محلول بودن در آب هیچگونه آلودگی زیست محیطی به همراه ندارد.

### موارد کاربرد

این محصول جهت رنگ آمیزی سطوح داخل ساختمان، خصوصاً رنگ آمیزی سقف ها قابل استفاده میباشد.

### اطلاعات فنی

حالت ظاهری ..... مایع ویسکوز  
فام ..... سفید و الوان  
براقیت(تحت زاویه 85) ..... حداکثر 10  
وزن مخصوص ..... 1/6 - 1/4 گرم بر سانتیمتر مکعب  
ویسکوزیته ..... 80 - 135 واحد کربس  
مکانیسم سخت شدن ..... تبخیر آب  
پوشش تتوری ..... 6 - 8 متر مربع بر لیتر  
خشک شدن سطحی ..... حداکثر 1 ساعت  
خشک شدن عمقی ..... حداکثر 3 ساعت  
(مدت زمان خشک شدن محصول بستگی به دما و رطوبت محیط دارد)

### تجهیزات مورد استفاده

اسپری، قلم مو، غلطک

### شرایط محیطی

این محصول را می توان در دمای 35- 10 درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

### آماده سازی سطح

سطح مرد نظر می بایست تمیز و خشک و عاری از هر گونه آلودگی باشد. سطوح گچی تازه، معمولاً نیاز به آماده سازی ندارند. ولی سطوح کهنه و قدیمی می بایست آستر شود.

### روش اعمال

- 1- یک لایه از پرایمر اکریلیک را بر روی سطح مورد نظر اجرا نمایید
- 2- در صورت نیاز سطح را بتونه بزنید.
- 3- رنگ پلاستیک را با مقدار مناسب آب مخلوط کرده و بر روی سطح اعمال نمایید.

### نکات ایمنی

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

### شرایط نگهداری

بمدت 3 سال، در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

### ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

