



Acroreef-300

پوش رنگ پلاستیک مات سوپر ریف

شرح محصول

این پوش رنگ بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن با قابلیت سهولت اجرا، سرعت خشک شدن بالا، پوشش عالی، فاقد بوی نامطبوع و مقاوم در برابر شستشو می باشد.

موارد کاربرد

این محصول جهت رنگ آمیزی کلیه سطوح داخل ساختمان اعم از سطوح گچی، سیمانی، چوبی و.... و همچنین به عنوان آستر در رنگهای اکریلیک قابل استفاده می باشد.

اطلاعات فنی

حالت ظاهری..... مایع ویسکوز
براقیت (تحت زاویه 85) حداکثر 10
فام سفید و الوان
درصد حجم جامد 2 ± 55
وزن مخصوص $1/6 - 1/4$ گرم بر سانتیمتر مکعب
ویسکوزیته 80 - 135 واحد کربس
مکانیسم سخت شدن تبخیر آب
پوشش تئوری 9 - 11 کیلوگرم به ازای هر متر مربع
ضخامت فیلم خشک 1500 میکرون
خشک شدن سطحی حداکثر 1 ساعت
خشک شدن عمقی حداکثر 3 ساعت
(مدت زمان خشک شدن محصول بستگی به دما و رطوبت محیط دارد))

تجهیزات مورد استفاده

اسپری، قلم مو، غلطک

شرایط محیطی

این محصول را می توان در دمای 35- 10 درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر می بایست به تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. سطوح گچی تازه، معمولا نیاز به آماده سازی ندارند ولی سطوح کهنه و قدیمی می بایست آستر شود.

روش اعمال

- 1- یک لایه از پرایمر اکریلیک را بر روی سطح مورد نظر اجرا نمایید
- 2- در صورت نیاز سطح را بتونه بزنید.
- 3- رنگ پلاستیک را با مقدار مناسب آب مخلوط کرده و بر روی سطح اعمال نمایید.

نکات ایمنی

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

به مدت 3 سال، در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای 5 تا 35 درجه سانتیگراد نگهداری شود.





پوشش پلاستیک مات سوپر ریف Acroreef-300

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

