



SiloReef – 100 پرایمر اکریلیک

شرح محصول

این محصول بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن بوده و بصورت یک پوشش بدون پیگمنت قادر است علاوه بر حفاظت سطوح در برابر نفوذ آب و شرایط جوی مختلف باعث پر شدن خلل و فرج و ایجاد چسبندگی بهتر لایه بعدی به سطح شود. در ضمن این محصول می تواند جهت ساخت بتونه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

موارد کاربرد

این محصول با ایجاد لایه ای چسبنده با قابلیت نفوذ عالی جهت استفاده روی سطوح گچی، سیمانی، بتونی، نمای داخلی و خارجی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات فنی

حالت ظاهری مایع ویسکوز
فام..... بی رنگ
وزن مخصوص 1 ± 0.05 گرم بر سانتیمتر مکعب
ویسکوزیته..... 90 - 65 واحد کربس
پوشش تئوری حداقل $10 \text{ m}^2/\text{lit}$
خشک شدن سطحی حداکثر 30 دقیقه
خشک شدن عمقی حداکثر 2 ساعت
(مدت زمان خشک شدن محصول بستگی به دما و رطوبت محیط دارد))

تجهیزات مورد استفاده

قلم مو ، غلطک ، اسپری

شرایط محیطی

این محصول را می توان در دمای 10 - 35 درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظری بایست تمیز ، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

روش اعمال

پرایمر را به نسبت 1 به 1 با آب مخلوط و یکنواخت کرده و یک لایه بر روی تمام سطوح مورد نظر اجرا نمایید. بعداز حداقل یک ساعت رنگ رویه را مطابق دستورالعمل مربوطه اعمال کنید.
روی قسمت هایی که قبلا پرایمر اعمال و خشک شده ، مجدداً اعمال نشود.

نکات ایمنی

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

به مدت دو سال، در محیط سر بسته با تهویه مناسب در دمای (5-35 °C) نگهداری شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

