



بتونه سلولزی تعمیری سفید فوری (P75111R)

شرح محصول

بتونه نیترو سلولزی بر پایه رزین سلولز نیترات با خواص پر کنندگی و سمباده خوری عالی، سطح چوب را برای اعمال پوشش های بعدی آماده می سازد.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر میبایست به خوبی تمیز ، خشک و عاری از هر گونه آلودگی باشد.

موارد کاربرد

این پوشش جهت محافظت سطوح چوبی که در شرایط جوی مختلف قرار می گیرند ، استفاده می شود . از ویژگی های بارز این پوشش می توان پر کنندگی و سنباده خوری عالی، چسبندگی و سختی مناسب را نام برد.

روش اعمال

کلیه تجهیزات قبل از استفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت قرار گیرد . همچنین مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند عملیات اجرا را انجام دهد .

اطلاعات فنی

فام.....	سفید
درصد جامد حجمی	۷۰±۲
درصد جامد وزنی	۷۲±۲
وزن مخصوص	۱,۴-۱,۶ gr/cm ³
ضخامت فیلم خشک	۸۰-۹۰µ
ضخامت فیلم تر.....	۱۱۰-۱۲۰µ
قدرت پوشش تئوری	۷-۹ m ² /lit
مکانیزم سخت شدن	تبخیر حلال
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر ۱۰ دقیقه
زمان خشک شدن کامل	حداکثر ۱ ساعت
سختی نهایی	۲۴ ساعت
حلال رقیق کننده	Reefsolve-12000
زمان خشک شدن به ضخامت فیلم اعمال شده ، دمای محیط ، میزان رطوبت محیط و جریان باد بستگی دارد . تمامی اطلاعات این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم خشک در شرایط آزمایشگاهی ارائه شده است.	

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۳۵-۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود . ضمناً زمان انبارداری محصول به مدت سه سال می باشد.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

تجهیزات مورد استفاده

پوشش به وسیله لیسه بر روی سطح چوب اعمال می گردد.

