



تینر ترافیکی ترموپلاست

Reef Solve- 220

شرح محصول

تینر ترافیکی بر پایه حلال های آروماتیک.

موارد کاربرد

تینر مذکور دارای زمان خشک شدن سریع، برش ویسکوزیته عالی، بدون تاثیر بر سطوح آسفالتی و سیمانی می باشد و جهت رقیق سازی رنگ های ترافیکی ترموپلاست مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات فنی

فام:	شفاف
دانسیته:	$0.7-0.9 \text{ gr/cm}^3$ (دما 25°C)
نقطه اشتعال:	21°C
بو:	مشابه حلال های آروماتیک
ضریب شکست:	$1/2-1/4$ (دما 25°C)

شرایط محیطی

دما $10-45^\circ\text{C}$ ، رطوبت نسبی $25-85$ درصد، از اجراء رنگ در شرایط بارندگی (روز اجراء و 24 ساعت بعد) جداً خودداری فرمائید.

نکات ایمنی

این تینر قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت نگهداری شود و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط‌هایی که از تهویه مناسب برخوردارند تینر استفاده شود.

