



رنگ اکریلیک مخملی لوشین ریف ACRO2 11

شرح محصول:

این پوشش بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن و پیگمنت های مقاوم با ویژگی مقاومت عالی به شستشو و شرایط جوی جایگزین بسیار مناسبی برای رنگهای روغنی می باشد و از انعطاف و دوام عالی برخوردار بوده و ضمن دارا بودن ویژگی خشک شدن سریع و سهولت اجرا با پوشش عالی و سطحی کاملا یکنواخت و زیبا، می تواند محیطی دلپذیر را ایجاد نماید.

موارد کاربرد:

این محصول قابل مصرف جهت رنگ آمیزی سطوح داخلی ساختمان بر روی سطوح گچی، سیمانی و بتنی و ... می باشد.

اطلاعات فنی:

حالت ظاهری نیمه مات
فام..... سفید و سایر رنگها
وزن مخصوص..... ۰/۰۵ / $1/4 \pm 0$ گرم بر سانتیمتر مکعب
ویسکوزیته..... 115 ± 5 واحد کربس
پوشش تئوری..... ۱۰ - ۸ مترمربع بر لیتر
خشک شدن سطحی..... ۱۵-۲۰ دقیقه
خشک شدن عمقی..... ۲ ساعت

تجهیزات مورد استفاده:

قلم مو، غلطک، اسپری

شرایط محیطی:

این محصول را می توان در دمای ۳۵- - ۱۰ درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

آماده سازی سطح:

سطح می بایست تمیز و خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. در صورت وجود رنگهای کهنه سطح را سمباده زده و سپس رنگ را اجرا نمایید.

روش اعمال:

- ۱- در صورت نیاز سطح را بتونه بزنید.
- ۲- بر روی سطوحی که قبلا رنگ نشده یا دارای خلل و فرج بوده پرایمر ۱۰۰ را با مقداری آب رقیق کرده و بر روی سطح اعمال کنید.
- ۳- رنگ را کاملا بهم زده و با آب به مقدار لازم رقیق نموده، سپس اجرا نمایید.

نکات ایمنی:

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

به مدت دو سال، در محیط سر بسته با تهویه مناسب در دمای (۳۵ C - ۵) نگهداری شود.

ملاحظات:

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.